

郡山市民文化センター 大ホール 舞台照明特殊器具及び設備

2017年4月版

* 調光卓 東芝リクスターIV * 調光装置総主幹盤 750KVA * SCR素子調光装置 * 電子クロスコネクション方式 負荷回路 380回路

* メモリー操作部 2,000シーン * 手動操作部 手動100本×3段プリセット * ジャスキー(USB・FD)・コモス(FD:変換ソフト使用)対応

* DMX回線 プロサス(1)・1~5サス(上手側)・フロント上下・シーリング(1・2):OUT×2 舞台上上下下:OUT×1・IN×1 客席20列29番・31列29番:IN×2

No.	品名	仕様	回路数	備考
1	センターピンスポット	2kWクセノンピン×4台		
2	ランプピンスポット	EQ-15(上・下フロント各1台)		
3	第1シーリングライト	CMQ×40台	20	
4	第2シーリングライト	CLQ×20台(10インチ)	10	
5	第1°トーチアムサスペンションライト	CSQ×23台	16	許容容量4kW/1回路
6	第2°トーチアムサスペンションライト	CSQ×22台	12	〃
7	下手トーチメンタルタワー	CSQ×8台	4	
	上手トーチメンタルタワー	CSQ×8台	4	
8	下手ポータルタワー	CSQ×14台	7直1	
	上手ポータルタワー	CSQ×14台	7直1	
9	コンダクタースポット	CSQ×2台	2	
10	下手2Fフロントサイド	CSQ×16台	6直1	4台×6色分
	下手3Fフロントサイド	CSQ×8台	4	
11	上手2Fフロントサイド	CSQ×16台	6直1	4台×6色分
	上手3Fフロントサイド	CSQ×8台	4	
12	第1ボーダーライト	200W×63灯(上下,中).....4色	8	L=12.6m
13	第2ボーダーライト	200W×90灯(上,中,下).....4色	12	L=18m
14	第3ボーダーライト	200W×90灯(上,中,下).....4色	12	L=18m
15	第4ボーダーライト	200W×90灯(上,中,下).....4色	12	L=18m
16	第1サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×18台	24	許容容量4kW/1回路
17	第2サスペンション	CSQ×18台・1kW FQ×18台 反響板と切替	24	〃
18	第3サスペンション	CSQ×14台・1kW FQ×18台	20	〃
19	第4サスペンション	CSQ×14台・1kW FQ×12台	16	〃
20	第5サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×12台	12	〃
21	大アッパーホリゾン	500W×144灯(4色×36灯)	12	L=21.6m
22	中アッパーホリゾン	500W×64灯(4色)2°トーチと切替	16	L=18m
23	ローアホリゾン	300W×176灯(4色×44灯)	12	L=21.6m
24	フットライト	60W×108灯(4色×27灯)	4	L=16.2m
25	下手花道フット	60W×48灯(2色×24灯)	2	L=7.2m
	上手花道フット	60W×48灯(2色×24灯)	2	L=7.2m
26	フロアコンセント	C型-30A(上・下各31,中36,花道各2)	102	
27	舞台直回路	C型-30A(舞台奥上・下各4口)	直8	
28	タワースポットライト	CSQ×10台=4基・(CECⅡ×6台+CLQ×4台)=2基		

No.	品名	仕様	数	
29	ストリップライト	LHQ 100W 12灯(4色×3灯)	12本	
30	スポットライト1500W	FQ 1.5kW	8台	
31	スポットライト1000W	CSQ 1kW	25台	
		FQ 1kW	8台	
32	スポットライト500W	FQ 500W	8台	
		FP 500W	10台	
		CEC 500W	30台	
		DF 500W	20台	
33	パーライト(PAR64)	SPHⅡ 1kW(M)	12台	
		SPHⅡ 1kW(N)	12台	
		SPHⅡ 500W(VN)	16台	
※パーライトは大・中ホール兼用:要予約				
34	エリプソイダル スポットライト	ソースフォー 750W (レンズは36°・50°交換可能)	2台	
		ITO 650W	12台	
35	各種特殊効果器具			
	EQS10、20	各4台	ミラーボール(吊型)(2尺・尺・楕円)	
	オーロラマシン	2台	ミラーボール(置型)(尺・楕円)	
	ストロボ(2灯)	1式	スライド(ファン付×2:なし×2)	4台
	波マシン(2kW)	5台	カレイド・プリズム	各1台
	スパイラル	5台	ミニブル(2灯)・火炎	各2台
	ディスク・フィルム	各4台	UV(120cm)	10本
36	ライトスタンド	ハイスタ×10、ロースタ×15、三脚×10		
	平置ベース(オベタ)	50枚	三連アーム(トンボ)	8本
	ボーダーハンガー	18本	バンドア(8インチ)	30枚

UH 常設 71・72・63・22 差替 78 LH 常設 72・59・22・40 差替 73・77・78
 ボーダーライト 常設 W・W・72・78 道具バトン径48.6mm:照明サスバトン径42.7mm

ホリゾンライト(UH・中UH・LH)のフィルターサイズは205mm×245mm

サスペンションライト等のコンセントはC型-20A

特電 * 1φ3w 200V/100V 150A ×2(上・下奥各1:カムロック付)

* 3φ3w 200V 50A ×3(上奥2・下奥1:カムロック付)

* 1φ2w 100V 100A ×1(上奥:カムロック付)