

郡山市民文化センター 中ホール 舞台照明特殊器具及び設備

2017年4月版

- * 調光卓 東芝リクスターⅣ * 調光装置総主幹盤 450KVA * SCR素子調光装置 * 電子クロスコネクション方式 負荷回路 238回路
 * メモリー操作部 2,000シーン * 手動操作部 手動80本×3段プリセット * ジャスキー(USB・FD)・コモス(FD:変換ソフト使用)対応
 * DMX回線 プロサス・1～5サス(上手側)・フロント上下・シーリング:OUT×2 舞台上上下下:OUT×1・IN×1 客席15列25番:IN×2

No.	品名	仕様	回路数	備考
1	センターピンスポット	2kWクセノンピン×3台		
2	シーリングライト	CMQ×32台	16	
3	プロセニウムサスペンションライト	CSQ×16台	8	許容容量 4kW/1回路
4	下手トーマンタルター	CSQ×6台	3	
	上手トーマンタルター	CSQ×6台	3	
5	下手2Fフロントサイド	CSQ×12台	6	4台×6色分
	下手3Fフロントサイド	CSQ×12台	6	
6	上手2Fフロントサイド	CSQ×12台	6	4台×6色分
	上手3Fフロントサイド	CSQ×12台	6	
7	第1ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)……4色	8	L=14.4m
8	第2ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)……4色	8	L=14.4m
9	第3ボーダーライト	200W×72灯(上下,中)……4色	8	L=14.4m
10	第1サスペンション	CSQ×14台・1kW FQ×15台	20	許容容量 4kW/1回路
11	第2サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×15台 反響板と切替	20	〃
12	第3サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×10台 中UHと切替	16	〃
13	第4サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×10台	12	〃
14	第5サスペンション	CSQ×12台・1kW FQ×10台	8	〃
15	大アッパーホリゾン	500W×112灯(4色×28灯)	12	L=16.2m
16	中アッパーホリゾン	500W×64灯(4色) 3Susと切替	16	L=16.2m
17	ローアホリゾン	300W×128灯(4色×32灯)	8	L=16.2m
18	フットライト	60W×96灯(4色×24灯)	4	L=14.4m
19	下手花道フット(仮設)	60W×24灯(2色×12灯)	2	L=3.6m
20	フロアコンセント	C型-30A(上・下各25,舞台上8)	58	
21	タワースポットライト	CSQ×8台×4基		

No.	品名	仕様	数	
22	ストリップライト	LHQ 100W 12灯(4色×3灯)	8本	
23	スポットライト1500W	FQ 1.5kW	4台	
24	スポットライト1000W	CECⅡ 1kW	10台	
		FQ 1kW	8台	
25	スポットライト500W	FQ 500W	8台	
		FP 500W	10台	
		CEC 500W	10台	
		DF 500W	10台	
26	エリプソイダル スポットライト	ソースフォー 750W (レンズは36°・50°交換可能)	2台	
		ITO 650W	5台	
27	各種特殊効果器具			
	EQS10	3台	ミラーボール(吊型)(1.5尺・8寸)	
	オーロラマシン	1台	ミラーボール(置型)(8寸)	
	ストロボ(2灯)	1式	スライド(ファン付×2:なし×3)	5台
	波マシン(2kW)	3台	カレイド・プリズム	各1台
	ディスク	4台	ミニブル(2灯)	2台
	スパイラル	2台	火炎・フィルム	各2台
	レンズ(先玉) 0L16×2 : 0L12×2 : 0L10×2 : 0L8×2 : 0L6×3 : 0L4×3			
28	ライトスタンド	ハイスタ×4、ロースタ×10、三脚×10		
	平置ベース(オベタ)	35枚	三連アーム(トンボ)	6本
29	ボーダーハンガー	12個	バンドア(8インチ)	16枚

道具バトン径 48.6mm 照明サスバトン径 42.7mm

サスペンションライト等のコンセントはC型-20A

特電 1φ3w 200V/100V 150A × 1 (下手奥:カムロック付)

3φ3w 200V 50A × 1 (下手奥:カムロック付)

※ UH 常設 71・72・63・22 差替 78 LH 常設 72・59・22・40 ボーダーライト常設 W・W・72・78

※ ホリゾンライト(UH・中UH・LH)のフィルターサイズは205mm×245mm